



Одобрения/соответствия:

NLGI класс 3

Виды фасовки:

ведро 20л

Литол-24

Смазка Литол-24 многоцелевая литиевая смазка с высокими противоизносными и противозадирными свойствами. Изготавливается загущением смеси нефтяных масел литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты с добавлением присадок. Производится под контролем военного представительства МО РФ. Решение о допуске к применению № 56/13 от 26.10.2013г.

Назначение

Смазка Литол-24 предназначена для смазывания тяжело нагруженных узлов отечественного оборудования, а именно, поверхностей трения колесных и гусеничных транспортных средств, подшипников скольжения и качения всех типов, зубчатых передач, промышленных и судовых механизмов различного назначения, работающих в интервале температур от минус 40 до плюс 120 °С (кратковременно до 130°С).

Преимущества

- Высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности
- Водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется
- Высокая несущая способность.

Типичные физико-химические показатели

Внешний вид	Однородная мазь от светло-желтого до коричневого цвета
Температура каплепадения, °С, не ниже	185
Предел прочности на сдвиг, Па, при 20°С, не менее	500-1000
при 80°С	200
Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,05
Трибологические характеристики при темп (20±5) на ЧШМ:	
нагрузка сваривания (Pс)	1410
нагрузка критическая (Pк)	630
индекс задира (Из)	28

