



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Rosneft Kinetic TM-3-18 – всесезонное трансмиссионное масло на высококачественной минеральной основе с использованием многофункциональных присадок.

Область применения

Масло **Rosneft Kinetic TM-3-18** предназначено для всесезонной эксплуатации агрегатов трансмиссий грузовых автомобилей КамАЗ и другой наземной техники с цилиндрическими, коническими и спирально-коническими передачами. Также масло предназначено для применения в зубчатых передачах тяговых редукторов колесно-моторных блоков и других узлах трения локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава, в которых предусмотрено применение трансмиссионного масла Тап-15В.

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации:
API GL-3

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сбалансированный пакет присадок обеспечивает необходимый уровень защиты от износа зубчатых передач и подшипников в условиях умеренных температур и контактных нагрузок;
- Разработано в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми отечественными производителями трансмиссий.

ФАСОВКА

20 л, 216.5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Kinetic TM-3-18
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	14,6
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	97
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	226
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-30
Коррозия медной пластинки, балл	ГОСТ 2917	1в